

BISOMAC 基本

NEW MODEL



BISOMAC308
系列

輕量
精巧設計
維護保養簡易

- ✓ 吊舉能力：600 公斤
- ✓ 自重：37 公斤
- ✓ 低電壓性能卓越。
- ✓ 組裝與拆卸簡單。
- ✓ 利用 side-cover 方式簡化保養作業程序。
- ✓ 需要檢查與更換的零件不多。
- ✓ 平衡設計；兩個攜行握把，方便搬運作業。
- ✓ 可防止操作錯誤或設備故障的設計。



BISOMAC210
系列

負載能力高達 800 公斤
維護保養簡易

- ✓ 吊舉能力：800 公斤
- ✓ 自重：45 公斤
- ✓ 低電壓性能卓越。
- ✓ 組裝與拆卸簡單。
- ✓ 利用 side-cover 方式簡化保養作業程序。
- ✓ 需要檢查與更換的零件不多。
- ✓ 平衡設計；兩個攜行握把，方便搬運作業。
- ✓ 可防止操作錯誤或設備故障的設計。

基本 系列規格

NEW

	BISOMAC308		BISOMAC210	
最大負載重量 (kg)	600		800	
電源	3Phase 200V (50Hz) 200V/220V (60Hz)	3Phase 380V/400V/415V (50Hz) 380V/440V (60Hz)	3Phase 200V (50Hz), 200V/220V (60Hz)	3Phase 380V/400V/415V (50Hz) 380V/440V (60Hz)
安培	7	5	8.5	4.5
馬達電源 (kW)	1.1		1.5	
速度 (m/min)	10.5 m/min (50Hz) 12.5 m/min (60Hz)		9 m/min (50Hz) 10.5 m/min (60Hz)	
鋼索直徑 (mm)	8		10	
選用安全裝置	過速檢測型繩索鎖定裝置, 過載檢測裝置, 墜落制停裝置 (傾斜感測裝置)			
重量 (kg)	37		45	
尺寸 (mm) H x W x D	303 x 258 x 445		283 x 269 x 382	

符合日本吊籠建造規範